Flexo (水性フレキソマーク)

VIガイドライン






環境にやさしい 水性フレキソ印刷

カラー

多色刷りの場合はC.70%/Y.5%を使用します。あ らゆるシーンにおいて、このロゴを最も優先して 使用してください。





単色

単色の場合は、白抜きを推奨します。白抜き表現が難 しい場合は刷り色での配置も可とします。ただし網 点での使用は不可とします。テキストは判読しやす い書体と、5pt以上のサイズを厳守してください。





二酸化炭素(CO2)の排出量を 低減できる水性フレキソインキ を使用しています。

より詳しい説明文に差替が可能ですが、 上記以外の文言の変更は不可とします。



白抜き

背景色が濃い場合(黒以外のカラーも含む)、ロゴは白抜 きにしてください。白抜きにするかどうかは、白抜きにす ることでコントラストがはっきりし、ロゴが読みとりや すくなるかどうかで判断してください。

Process: C70%.Y.5

DIC: 68

最小サイズ 9mm以上



誤用例

















変倍(デフォルメ)しない

Non Solvent (無溶剤マーク)

VIガイドライン



当社では印刷用インキ、ラミネート加工用の 糊共に、無溶剤を採用しています。

より詳しい説明文に差替が可能ですが、 上記以外の文言の変更は不可とします。



溶剤を使わないラミネート加工





カラー

DIC170またはプロセスC50%/Y.100% を使用しま す。上記以外を使用しない・できない場合は、カラー での使用は不可とし、単色で使用してください。

単色

単色の場合は、白抜きを推奨します。白抜き表現が難 しい場合は刷り色での配置も可とします。ただし網 点の使用は不可とします。テキストは判読しやすい 書体と、5pt以上のサイズを厳守してください。

白抜き

背景色が濃い場合(黒以外のカラーも含む)、ロゴは白抜 きにしてください。白抜きにするかどうかは、白抜きにす ることでコントラストがはっきりし、ロゴが読みとりや すくなるかどうかで判断してください。

Process: C.50% Y.100%

DIC: 170

最小サイズ 14mm以上



溶剤を使わない





14mm

※他マークと並べて使用する場合は文字下のラインで合わしてください。

誤用例









違う色を組み合わせない









パーツを組み替えない

変倍(デフォルメ)しない